



СМОЛА АЛКИДНАЯ

IVP-115 марка А

ОПИСАНИЕ

Раствор алкидной смолы на основе дегидратированного касторового масла в органическом растворителе (бутилацетате).

Смола **IVP-115 марка А** предназначена для использования в качестве связующего для изготовления антикоррозионных, архитектурных ЛКМ, ЛКМ для окраски морских судов, а также для покрытий по дереву.

Совместима с другими видами связующих, в том числе акриловыми и меламиновыми смолами, обеспечивая высокий блеск и отличные физико-механические свойства покрытий.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

Внешний вид

Прозрачная жидкость без осадка и механических включений

Массовая доля нелетучих веществ, %

Не менее 72

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с

130-170

Кислотное число, мг КОН/г, с пересчетом на массовую долю нелетучих веществ

Не более 8

УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Металлические бочки емкостью 200 л, кубы емкостью 1 м³, либо иная, согласованная с потребителем, тара.

Допускается транспортирование и хранение смолы при температуре от -35 °С до +35 °С. После хранения при отрицательной температуре внести в теплое помещение на 24 часа.

Срок годности – 12 месяцев с даты изготовления.

ООО «Торговый Дом «ИНДЛАК»
г. Москва, 2-й Западный проезд, 1
тел: +7 (499) 951-07-70
info@indlak.ru
www.indlak.ru