



УРЕТАНИЗИРОВАННОЕ ЛЬНЯНОЕ МАСЛО

IVP-120 марка Б

ОПИСАНИЕ

Уретанизированное льняное масло **IVP-120 марка Б** применяется в композициях для изготовления быстросохнущих атмосферостойких эмалей по металлу и бетону, а также для изготовления быстросохнущих паркетных и яхтных лаков.

Обеспечивает хорошую адгезию к металлическим подложкам, придает покрытиям износостойкость и стойкость к воздействию бензина, спиртов, смазочных масел, а также слабых растворов кислот и щелочей.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

Внешний вид

Однородная прозрачная жидкость без осадка и механических включений

Цвет по йодометрической шкале, мг J₂/100 см³

Не более 60

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с

110-320

Время высыхания до степени 3, ч, не более

4

УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Металлические бочки емкостью 220 кг, кубы емкостью 1100 кг, либо иная, согласованная с потребителем, тара.

Допускается транспортирование и хранение масла при температуре от +5 °С до +20 °С. При более высоких температурах и при воздействии света срок годности сокращается, а свойства смолы могут измениться в процессе хранения. Охлаждение может вызвать помутнение продукта.

Срок годности – 6 месяцев.

ООО «Торговый Дом «ИНДЛАК»
г. Москва, 2-й Западный проезд, 1
тел: +7 (499) 951-07-70
info@indlak.ru
www.indlak.ru