



СМОЛА АЛКИДНО-СТИРОЛЬНАЯ

IVP-150 марка А

ОПИСАНИЕ

Раствор сополимера стирола и модифицированной алкидной смолы в органическом растворителе (орто-ксилол).

Смола **IVP-150 марка А** предназначена для использования в качестве быстросохнущего пленкообразующего для изготовления грунтовок, грунт-эмалей и глянцевых атмосферостойких специальных эмалей для защиты и окраски промышленных изделий, транспортных средств, сельскохозяйственных, лесозаготовительных и землеройных машин, цистерн, стальных конструкций, железнодорожных вагонов, а также для изготовления ремонтных автоэмалей.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

Внешний вид

Прозрачная однородная жидкость без осадка и механических включений

Массовая доля нелетучих веществ, %

57-61

Цвет по йодометрической шкале, мг J₂/100 см³

Не более 40

Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 6 мм при температуре (20 ± 0,5) °С, с

100-300

Время высыхания до степени 3, ч

Не более 2

Твердость покрытия по прибору ТМЛ (маятник А), отн.ед.

Не менее 0,2

УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Металлические бочки емкостью 200 л, кубы емкостью 1 м³, либо иная, согласованная с потребителем, тара.

Допускается транспортирование и хранение смолы при температуре от -35 °С до +35 °С. После хранения при отрицательной температуре внести в теплое помещение на 24 часа.

Срок годности – 12 месяцев с даты изготовления.

ООО «Торговый Дом «ИНДЛАК»
г. Москва, 2-й Западный проезд, 1
тел: +7 (499) 951-07-70
info@indlak.ru
www.indlak.ru