



## ДИСПЕРГИРУЮЩАЯ ДОБАВКА

# IVP-310

### ОПИСАНИЕ

Раствор эфира фосфорной кислоты в органических растворителях (смесь орто-кислола и метоксипропилацетата).

Добавка **IVP-310** предназначена для улучшения смачиваемости пигментов и наполнителей, уменьшения времени их диспергирования, стабилизации пигментных дисперсий, повышения блеска и гладкости лакокрасочных покрытий. Хорошо совместима с широким спектром акриловых, алкидных, алкидно-модифицированных, эпоксидных и других связующих.

Особенно хорошо себя зарекомендовала при применении в изготовлении 2К ПУ грунтов и грунт-эмалей на основе акриловых смол, отверждаемых полиизоцианатами, а также на основе термопластичных сополимеров.

Добавка **IVP-310** существенно улучшает антикоррозионные свойства лакокрасочных покрытий и позволяет частично или полностью отказаться от использования фосфатов цинка в рецептурах антикоррозионных ЛКМ.

### ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

*Внешний вид*

*Прозрачная бесцветная или слабоокрашенная жидкость без осадка и механических включений*

*Кислотное число, мг КОН/г*

*Не менее 100*

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Добавка **IVP-310** вводится на стадии диспергирования в количестве от 0,5 % до 5,0 % от рецептуры, в зависимости от вида и количества пигмента.

### УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Пластиковые барабаны емкостью 50-200 л, кубы емкостью 1 м<sup>3</sup>, либо иная, согласованная с потребителем, тара.

Допускается транспортирование и хранение добавки при температуре от -35 °С до +35 °С. После хранения при отрицательной температуре внести в теплое помещение на 24 часа.

Срок годности – 12 месяцев с даты изготовления.

ООО «Торговый Дом «ИНДЛАК»  
г. Москва, 2-й Западный проезд, 1  
тел: +7 (499) 951-07-70  
[info@indlak.ru](mailto:info@indlak.ru)  
[www.indlak.ru](http://www.indlak.ru)