



ДИСПЕРГАТОР ПОЛИЭФИРНЫЙ

IVP-333

ОПИСАНИЕ

Раствор модифицированного полигликолевого полиэфира в органических растворителях.

Диспергатор полиэфирный **IVP-333** предназначен для диспергирования пигментов и наполнителей в органоразбавляемых лакокрасочных системах и изготовления высоконаполненных паст на основе пигментов разной природы. Обладает ярко выраженным стабилизирующим действием. Рекомендуется для применения в системах горячей сушки.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

Внешний вид

*Прозрачная однородная жидкость без
посторонних примесей*

Массовая доля нелетучих веществ, %

58-64

Кислотное число, мг KOH/г

Не более 18

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Диспергатор полиэфирный **IVP-333** вводится на стадии диспергирования, при дозировке (на массу пигмента):

Неорганические пигменты: 2,5-5,0%

Диоксиды титана: 1-3%

Для определения оптимального количества добавки рекомендуется провести предварительное лабораторное тестирование.

УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Металлические барабаны емкостью 50-200 л, полиэтиленовые кубы емкостью 1 м³, либо иная согласованная с потребителем тара.

Допускается транспортирование и хранение при температуре от -35 °С до +35 °С. После хранения при отрицательной температуре внести в теплое помещение на 24 часа. Перед применением необходимо тщательно перемешать.

Срок годности – 12 месяцев со дня изготовления.

ООО «Торговый Дом «ИНДЛАК»
г. Москва, 2-й Западный проезд, 1
тел: +7 (499) 951-07-70
info@indlak.ru
www.indlak.ru