



ДОБАВКА

IVP-376

ОПИСАНИЕ

Раствор сополимера бутилметакрилата и диметиламинопропилметакрилата в органических растворителях (смесь бутилацетата и этилацетата).

Добавка **IVP-376** предназначена для улучшения смачиваемости пигментов и наполнителей, уменьшения времени их диспергирования, стабилизации пигментных дисперсий, повышения блеска и гладкости лакокрасочных покрытий.

Вводится в эмали, грунты и грунт-эмали на основе различных акриловых, акрил-уретановых, эпоксидных, полиэфирных и других органоразбавляемых смол в лакокрасочных системах средней и высокой полярности.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

<i>Внешний вид</i>	<i>Прозрачная бесцветная или слабоокрашенная жидкость без осадка и механических включений</i>
<i>Массовая доля нелетучих веществ, %</i>	<i>Не менее 28</i>
<i>Аминное число, мг КОН/г</i>	<i>Не менее 14</i>

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Добавка **IVP-376** вводится на стадии диспергирования в количестве от 1,0 % до 4,0 % от рецептуры, в зависимости от вида и количества пигмента (в перерасчете на поверхность пигмента).

УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Металлические или пластиковые барабаны емкостью 200 л, кубы емкостью 1 м³, либо иная, согласованная с потребителем, тара.

Допускается транспортирование и хранение добавки при температуре от -35 °С до +35 °С. После хранения при отрицательной температуре внести в теплое помещение на 24 часа.

Срок годности – 12 месяцев с даты изготовления.

ООО «Торговый Дом «ИНДЛАК»
г. Москва, 2-й Западный проезд, 1
тел: +7 (499) 951-07-70
info@indlak.ru
www.indlak.ru