



СМАЧИВАЮЩАЯ И ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ДОБАВКА

IVP-386

ОПИСАНИЕ

Раствор модифицированного полиакрилата в органических растворителях (смесь орто-ксилола и бутилацетата).

Добавка **IVP-386** применяется в качестве смачивающей, антикратерной и выравнивающей добавки в лакокрасочных системах на основе растворителей. Увеличивает блеск покрытия, создавая эффект «длинной волны», незначительно снижая поверхностное натяжение. Улучшает адгезию к подложке и межслойную адгезию.

Обладает свойствами деаэратора в покрывных слоях и высокой термостабильностью для покрытий горячей сушки.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

Внешний вид

Прозрачная жидкость без осадка и механических включений

Массовая доля нелетучих веществ, %

48-52

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Добавка **IVP-386** вводится на стадии окончательного перемешивания в количестве от 0,025 % до 1,0 % от рецептуры, в зависимости от назначения.

УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Металлические или пластиковые барабаны емкостью 200 л, кубы емкостью 1 м³, либо иная, согласованная с потребителем, тара.

Допускается транспортирование и хранение добавки при температуре от -35 °С до +35 °С. После хранения при отрицательной температуре внести в теплое помещение на 24 часа.

Срок годности – 12 месяцев с даты изготовления.

ООО «Торговый Дом «ИНДЛАК»
г. Москва, 2-й Западный проезд, 1
тел: +7 (499) 951-07-70
info@indlak.ru
www.indlak.ru