



ПЕНОГАСИТЕЛЬ

IVP-512

ОПИСАНИЕ

Раствор модифицированного минерального масла в органическом растворителе (метоксипропилацетат).

Добавка **IVP-512** является эффективным пеногасителем для органоразбавляемых и водосодержащих лакокрасочных материалов. Может применяться в качестве пеногасителя при производстве любого вида органических и водоразбавляемых эмалей, красок, шпатлевок, грунтовок. Легко распределяется в лакокрасочной системе, подавляет образующуюся пену и предотвращает ее образование, обеспечивая прочность, твердость и внешний вид покрытия.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

Внешний вид

Маслянистая жидкость от бледно-серого до темно-бежевого цвета

Объем пены, см³

Не более 60

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Добавка **IVP-512** вводится на стадии диспергирования в количестве 0,3-0,5 % от рецептуры.

УПАКОВКА И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Пластиковые барабаны емкостью 50-200 л, кубы емкостью 1 м³, либо иная, согласованная с потребителем, тара.

Допускается транспортирование и хранение добавки при температуре от +2 °С до +40 °С.

Срок годности – 6 месяцев с даты изготовления.

ООО «Торговый Дом «ИНДЛАК»
г. Москва, 2-й Западный проезд, 1
тел: +7 (499) 951-07-70
info@indlak.ru
www.indlak.ru